



**PISOCLEAN**<sup>®</sup>  
resolve.

DIVISÃO ESPECIALIDADES  
**Boletim Técnico**

**Resina**  
**BRILHANTE**

**Beleza e alta resistência para revestimentos**

❖ **PROPRIEDADES**

**Psc Resina** é uma resina **metacrílica** de alta dureza, base solvente e com altíssimo teor de sólidos (22%). Sendo assim, é excelente para áreas de grande circulação. Sua composição diferenciada faz com que tenha muito maior durabilidade do que resinas acrílicas comuns. Faz em uma demão o que resinas comuns fariam em quatro. **Psc Resina é indicado para tratar todos os tipos de pisos com exceção dos esmaltados, polidos ou vitrificados. É indicado tanto para interiores quanto para exteriores.**

❖ **MODO DE USO**

**Psc Resina** já vem pronto para o uso, não necessitando diluição. A superfície a ser tratada deverá estar limpa e **completamente seca**. **Psc Resina** é aplicado puro em duas ou três demãos, dependendo do acabamento que se deseja, com intervalos de 3 a 6 horas. Pode ser aplicado com pincel, rolo de lã baixa, pistola (diluir em 20% de Xilol) ou rolo de espuma. A aplicação deve ser cruzada, ou seja, uma no sentido horizontal e outra no sentido vertical. **NA VERSÃO FOSCA AGITE BEM ANTES DE USAR!** Despeje o produto diretamente sobre o piso ou em um recipiente apropriado, e espalhe uniformemente sobre a superfície. Observe para que todas as áreas sejam preenchidas pelo produto. Cuidado para não repassar o produto seguidas vezes no mesmo lugar para não criar rugosidade ou gerar desprendimento de partículas do rolo ou acessório utilizado. Entre as demãos, caso seja observada alguma rugosidade, deve-se “queimar” o filme com lixa d’água grão 320 para então seguir com a aplicação da próxima demão. **Psc Resina** pode ser aplicado uma hora depois da aplicação de **Psc Base** em duas demãos. A aplicação prévia de Psc Base é indicada para minimizar a alteração ou intensificação de tom dos revestimentos e aumentar o rendimento de **Psc Resina**. Após a aplicação as ferramentas deve ser lavadas com solvente. A área poderá ser liberada após 12 horas da aplicação da última demão.

❖ **COMPOSIÇÃO**

Composição: Resina metacrílica, plastificante e hidrocarbonetos aromáticos.

❖ **ATENÇÃO**

Importante uso de luvas, máscara e óculos. Não ingerir. Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Usar luvas de proteção. Manter ao abrigo da luz e do calor. Manter o produto em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte o **Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-7226001)** ou o médico levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Persistindo a irritação, consultar o médico. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Proteger plantas. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

**Código EAN**

1 litro	5 litros
7898931664056	7898931664148



❖ **APRESENTAÇÃO**



\*Produtos de 1 litro dispõem caixas com 6 ou 12 unidades.  
\*Produtos de 5 litros dispõem caixas com 4 unidades.

❖ **RENDIMENTO**

Um litro rende até 10m<sup>2</sup>.

❖ **VALIDADE**

Válido 24 meses após a data de fabricação.