

**Instruções:**

Nota: Recomenda-se a aplicação da Adam's Clay Bar e Surface Prep antes de aplicar o Graphene Spray Coating.

- 1) Aplicar o revestimento de spray de grafeno da Adam's em um aplicador de microfibras cinza ou uma toalha de microfibras Premium da Adam's.
- 2) Certifique que toda pintura esteja limpa e passe o produto na tinta permitindo que a superfície seja totalmente coberta,
3. Deixe o produto secar / curar por 1-2 minutos. O produto parecerá como manchas de arco-íris na superfície.
- 4) Dê brilho intenso com uma toalha de microfibras Premium da Adam's,
- 5) Aguarde 4 horas para curar totalmente antes da exposição aos elementos, como chuva / sol / granizo ou exposição à água.

**AVISO:** Por causa da longevidade adicional do Revestimento de Spray de Grafeno da Adam's, é recomendado executar uma reaplicação na tinta ou pelo menos um polimento de uma etapa antes de aplicar o Revestimento de Cerâmica de Spray da Adam's. **Contém:**

octametilciclotetrasiloxano, luz hidrotratada nafta, decametilciclopentasiloxano, refratário à resina, alquil polissilicato, grafeno, tetra (trimetilsiloxi) silano e metanol.

Importado e Distribuído por: Aloia Aerospace Brasil Ltda. / Rua Argentina, 148 / Parque Das Nações - Cep: 09210-100 / Santo André - Sp / CNPJ: 31.849.967/0001-76 / [www.rg1.com.br](http://www.rg1.com.br)

Fabricado por: Adam's Polishes EUA

VALIDADE: 2 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO. DATA IMPRESSA NO RÓTULO NO FORMATO ( Os primeiros 6 dígitos são o Lote de fabricação separado por - traço, data de fabricação, AADDD ).