

## Paint Correcting Polish

Repara danos como marcas de redemoinhos e arranhões de lavagem insegura ou secagem inadequada. A segurança da tecnologia de micro-abrasivos diminuindo remove a contaminação com um polimento orbital.

- Fórmula sem silicone, segura para a oficina e sem poeira
- longo tempo aberto, facilmente limpa
- na maioria dos acabamentos e pode alcançar resultados perfeitos

Uso recomendado com espuma laranja Adam. **AVISO:** Se ingerido, não induza o vômito, contate um médico imediatamente. Pode irritar os olhos. Se cair nos olhos, enxágue com água durante vários minutos. **Mantenha fora do alcance de crianças.** **Contém:** lubrificantes infundidos e corante laranja. **Modo de usar:** Para uma correção moderada, comece com a almofada de corte de microfibra de Adam. 1. Aplique 4 gotas em uma almofada de espuma laranja da Adam`s ou de corte de microfibra. Prepare a almofada de espuma com uma névoa de Spray de Detalhe se tiver. 2. Espalhe o polidor em uma área de 60 x 60 cm. 3. Defina a velocidade do polidor como Alta, 5 ou 6. Trabalhe lentamente nos padrões de cima para baixo e da esquerda para a direita, 3-5 libras de pressão para baixo, sobreposição de 25%. 4. Trabalhe até que o polimento pareça claro / oleoso na superfície da tinta. Use a escova de condicionamento de almofada da Adam`s na almofada de microfibra quando ela ficar emaranhada. 5. Remova os resíduos com uma toalha de microfibra da Adam`s. Inspeccione a superfície. 6. Se as imperfeições permanecerem, repita o processo usando a almofada de espuma laranja 7. Para cada seção subsequente, adicione um mínimo de Polimento de Correção. Umedeça a almofada com um spray de detalhe. 8. Passe para o polidor de acabamento da Adam`s para adicionar um brilho e profundidade incríveis se tiver.

Importado e Distribuído por: Aloia Aerospace Brasil Ltda. / Rua Argentina, 148 / Parque Das Nações - Cep: 09210-100 / Santo André - Sp / CNPJ: 31.849.967/0001-76 / [www.rg1.com.br](http://www.rg1.com.br)

Fabricado por: Adam's Polishes EUA

VALIDADE: 2 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO. DATA IMPRESSA NO RÓTULO NO FORMATO ( Os primeiros 6 dígitos são o Lote de fabricação separado por - traço, data de fabricação, AADDD ).