

## **ADAM'S TIRE ARMOR**

O Tire Armor da Adam's é uma camada semi-permanente, sem silicone, de acrílico que dá aos pneus uma aparência de pneu novo ou revestido por um longo período de tempo. O silicone, embora brilhante e deixa uma aparência revestida, não dura! O Tire Armor® da Adam's vai durar mais que qualquer revestimento de pneu convencional e deixará seus pneus com uma aparência nova, hidrofóbicos e dura por semanas.

- Nova Fórmula COAT (Tecnologia Acrílica Opcional Personalizada, em inglês)
- Revestimento para pneus de duração extremamente longa
- O revestimento hidrofóbico torna a sujeira, a graxa, a neve e a chuva mais fáceis de limpar!
- Inibidor de UV resiste aos raios UV prejudiciais

**ADVERTÊNCIA:** IRRITANTE PARA OS OLHOS, SENSIBILIZADOR. Provoca irritação ocular grave. Pode causar uma reação alérgica na pele. Use luvas / óculos de proteção. Evite respirar a névoa. Se entrar em contato com a pele, lave abundantemente com água. Se entrar em contato com os olhos, lave cuidadosamente com água por vários minutos. Remova as lentes de contato se houver e for fácil de remover e continue lavando os olhos. Se a irritação nos olhos persistir ou ocorrer irritação na pele ou erupção cutânea, consulte um médico. Lave as roupas contaminadas antes de usá-las novamente. **MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.**

### **INSTRUÇÕES:**

1. Limpe completamente os pneus com o limpador de pneus e borracha da Adam's e a escova de limpeza para pneus da Adam's.
2. Seque completamente e remova a água das áreas propensas a drenagem / gotejamento.
3. Dispense 4-5 sprays do Tire Armor da Adam's na banda de rodagem e cubra a maior parte da área da superfície.
4. Borrife o Tire Armor da Adam's em um Bloco Aplicador da Adam's. Aplique uniformemente na superfície do pneu, banda de rodagem e letras para garantir o nivelamento adequado da aplicação.
5. Deixe secar de 5-7 minutos ao toque. Para aumentar o brilho, espere 10-15 minutos e aplique uma camada adicional.
6. Aplique novamente conforme necessário.

### **ADVERTÊNCIA DE SENSO COMUM:**

O Tire Coating da Adam's é um revestimento semi-permanente para pneus. A aplicação excessiva pode causar gotejamentos no resultado final. Certifique-se de trabalhar o produto cuidadosamente na superfície, permitindo um tempo de secagem adequado. O Tire Coating da Adam's não é um revestimento convencional de pneus; apenas borrifa-lo resultará em cobertura irregular que precisará ser removida antes da reaplicação.

**Contém:** benzoato de benzila do alérgeno da fragrância.

Contém 2-(2-butoxi)etanol, éter monometílico de dipropilenoglicol, absorvedor de UV de benzotriazol e mistura CMIT/MIT. Para obter mais informações sobre os ingredientes, visite [www.adamspolishes.com](http://www.adamspolishes.com) ou ligue para 1-866-965-0400.

**Pergunta ou comentário? Ligue para 866-965-0400**

**Importado e Distribuído por:** Aloia Aerospace Brasil Ltda. / Rua Argentina, 148 / Parque Das Nações - Cep: 09210-100 / Santo André - Sp / CNPJ: 31.849.967/0001-76 / [www.rg1.com.br](http://www.rg1.com.br)

Fabricado por: Adam's Polishes EUA

**VALIDADE / LOTE DE FABRICAÇÃO:** 2 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO. DATA IMPRESSA NO RÓTULO NO FORMATO ( Os primeiros 6 dígitos são o Lote de Fabricação separado por - traço, data de fabricação, AADDD ).



